TRADE MARK

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : vza02034@nifty.ne.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http://www1.kcn.ne.jp/~kikyou/*
九州出張所 ： 佐賀県三養基郡北茂安町西大島 1953

平成１５年４月８日

セフティーガードシリーズと建築基準法

平成１５年７月より、建築基準法が改正されます。
それに伴って、建材のグレードにより使用出来る量に規制がかかります。
例えば、Ｆ☆☆☆☆ならば、使用制限が無く、自由に使えますが、Ｆ☆☆☆（従来のＦco,Ｅo）では、床面積の２倍まで、又、Ｆ☆☆（従来のＦc1、Ｅ1）ならば、床面積の０．３倍まで、Ｆ☆☆よりも低いグレード（従来のＦc2、Ｅ2）は使用出来ない、といった具合です。

ホルムアルデヒドやＶＯＣは天然の材料にもいくらかは含まれていますので、全くゼロの材料を使用するのは困難です。そこで、できるだけ含有量の少ない材料を選択することが必要です。その目安として、次のような材料の規格があります。

ＪＩＳ　　ＪＡＳ

材質とホルムアルデヒドの放散量
旧　ＪＡＳ：日本農林規格　　ＪＩＳ：日本工業規格

合板のＪＡＳ		
区分	平均値	最大値
F_1	0.5mg/L以下	0.7mg/L以下
F_2	5.0mg/L以下	7.0mg/L以下
F_3	10.0mg/L以下	12.0mg/L以下

中質繊維板のＪＩＳ	
区分	値
E_0	0.5mg/L以下
E_1	1.5mg/L以下
E_2	5.0mg/L以下

↓

現　　行		
区分	平均値	最大値
－－	－－	－－
F_{C0}	0.5mg/L以下	0.7mg/L以下
F_{C1}	1.5mg/L以下	2.1mg/L以下
F_{C2}	5.0mg/L以下	7.0mg/L以下

→

改　正　案		
区分	平均値	最大値
Ｆ☆☆☆☆	0.3mg/L以下	0.4mg/L以下
Ｆ☆☆☆	0.5mg/L以下	0.7mg/L以下
Ｆ☆☆	1.5mg/L以下	2.1mg/L以下
Ｆ☆	5.0mg/L以下	7.0mg/L以下

弊社の**セフティーガードシリーズ**は、ホルムアルデヒドの放散量が０．０２mg／Ｌであり、Ｆ☆☆☆☆規格（使用制限がないグレード）の０．１２mg／Ｌを **大幅にクリヤー** しており、安心してご使用になれます。（現在、Ｆ☆☆☆☆規格を申請中です）
更に、セフティーガードシリーズには、トルエンやキシレンといった、シックハウスやシックスクールの原因となる有機溶剤も含まれていませんので、対策は万全です。（他のより安全なタイプの溶剤に変更されていますが、有機溶剤を含有していますので、換気には十分ご留意下さい）